



Réseaux disposés individuellement et horizontalement au long d'une avenue piétonne.

RÉSEAU DE LUMIÈRE



	Gamme			↔	↕	Connections maximales		W	V	Int. Ext.	*	Q	Q	Q	Référence	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030WLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025WLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020WL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030GWLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025GWLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020GWL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030WWLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025WWLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020WWL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030BLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025BLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020BL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030RLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025RLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020RL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030GLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025GLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020GL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030OLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025OLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020OL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030PLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025PLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020PL	
	led	Demi Pro	3	3	x1		Pvc	40	24		✗	24	24	576	IBN3030YLP	
	led	Demi Pro	3	2,5	x1		Pvc	39	24		✗	24	24	576	IBN3025YLP	
	led	Pro	2	2	x5		Caout.	16	220		✗	16	18	288	IBN2020YL	

Couleur ampoule

Horizontal (m)

Vertical (m)

Led / Microampoule

Câble blanc

Câble transparent

Câble noir

Intérieur et extérieur

Intérieur

W Watts

V Volts

Intermittence

N° lignes

Lampes par ligne

Lampes totales